

MEULES ET PIERRES

GUIDE DE LECTURE DES INDICATIONS ET SPÉCIFICATIONS NOTÉES SUR LES PRODUITS VITRIFIÉS.

Exemple d'indication portée sur la meule : **LA60P5V**

LA60P5V

NATURE DE L'ABRASIF, indiquée par la couleur de la meule			
Lettres	Couleur	Nature du grain	Surface d'application conseillée
NA	■ gris	Corindon standard	Aciers doux
WA	□ blanc	Corindon blanc	Aciers rapides et inoxydables
LA	■ rose	Corindon rose	Aciers très durs, affûtage, gros enlèvements de matière
RA	■ rubis	Corindon Rubina	Aciers surcarburés, fortement alliés, sensibles à la température
C	■ noir	Carbure de silicium noir	Ebarbage et rectification des métaux non-ferreux
GC	■ vert	Carbure de silicium vert	Carbures métalliques

LA60P5V

TAILLE DU GRAIN, classification F norme FEPA													
14	16	20	24	36	46	60	80	100	120	150	180	220	240
Gros				Moyen			Fin			Très fin			

LA60P5V

DURETÉ DE LA MEULE																
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Très tendre				Tendre				Moyenne				Dure				

LA60P5V

STRUCTURE DE LA MEULE											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Fermée		Moyenne			Poreuse			Très poreuse			

LA60P5V

NATURE DU LIANT	
V	Vitrifié
B	Bakélite
BF	Bakélite renforcé
R	Caoutchouc